

Μπαταρίες από την ΒΙΟΣΥ

Η εταιρεία ΒΙΟΣΥ προσφέρει μια ευρεία γκάμα μπαταριών, με στόχο την κάλυψη κάθε ανάγκης.

Η ΒΙΟΣΥ Α.Ε. διαθέτει ένα ισχυρό πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών και στόχος της είναι η διαρκής αναβάθμιση τόσο των προϊόντων που προσφέρει, όσο και των υπηρεσιών εξυπηρέτησης. Μεταξύ των προϊόντων της εταιρείας, συντησάμε και μπαταρίες που αφορούν στα ασύρματα συστήματα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Λεω δούμε, όμως, τα χαρακτηριστικά ορισμένων προϊόντων.



Τεχνολογίας GEL κλειστού τύπου: WINNER MERCURY Deep Cycle GEL

- Σταθεραυτές VRLA GEL υψηλής απόδοσης
- Κλειστού τύπου, χωρίς αναθυμώσεις
- Ανώτερη χαρακτηριστικό κυκλικής χρήσης με χαμηλή εσωτερική αντίσταση
- Επίπεδες πλάκες ενισχυμένες διαμετρή
- Εξαιρετική απόδοση ανάκτησης φορτίου μετά από πλήρη εκφόρτιση
- Περιοσώρευση από 1800 κύκλοι φόρτισης – εκφόρτισης
- Αντημνήμενη διάρκεια ζωής 10 χρόνια
- DIN 43539-T5, IEC 60896-21/22, IEC 61427

WINNER ZEUS OPzV

- Στοιχεία 2V & blocks 6/12V VRLA GEL υψηλής ανοικτής OPzV χωρίς συντήρηση
- Αντημνήμενη διάρκεια ζωής 20 έτη
- Υψηλή απόδοση σε κάθε επίπεδο ρεύματος φόρτισης – εκφόρτισης
- Ίδανική συμπεριφορά σε βαθιές κύκλους εκφόρτισης
- Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας -25°C έως +60°C
- Εξαιρετική απόδοση ανάκτησης φορτίου μετά από πλήρη εκφόρτιση

- Περιοσώρευση από 2700 κύκλοι φόρτισης – εκφόρτισης
- Χωρητικότητες έως 3000 AH
- Προδιαγραφές σύμφωνα με το EN 60896, DIN 43539-T5, DIN 40742, IEC 61427, EUROBAT Long Life*

Με υγρό ηλεκτρολύτη ανοικτού τύπου: WINNER AJAX OPzS

- Στοιχεία υγρού ηλεκτρολύτη 2V & blocks 6/12V υψηλής ανοικτής OPzS
- Αντημνήμενη διάρκεια ζωής 18 έτη
- Υψηλή απόδοση σε κάθε επίπεδο ρεύματος φόρτισης – εκφόρτισης
- Αξιοπρόσθετα συμπεριφερό σε βαθιές κύκλους εκφόρτισης και υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας
- Εξαιρετικές θετικές πλάκες ενισχυμένες κατασκευασ
- Εξαιρετική απόδοση ανάκτησης φορτίου μετά από πλήρη εκφόρτιση
- Περιοσώρευση από 3800 κύκλοι φόρτισης – εκφόρτισης
- Χωρητικότητες έως 3000 AH
- Ελάχιστη συντήρηση κάθε 1-2 χρόνια
- Δοχεία από ανθεκτικό, διαφανές SAN
- Προδιαγραφές σύμφωνα με το EN 60896, DIN 40736

Τεχνολογίας AGM κλειστού τύπου: WINNER PROTEUS Deep Cycle AGM

- Σταθεραυτές blocks βαθιές εκφόρτισης

- VRLA AGM 6/12 Volts
- Εξαιρετική κυκλική & αντεκροδομητική απόδοση
- Υψηλός ειδικός ενεργειακός σπυρίσμος με υψηλή υψηλής καθαρότητας
- Χωρίς συντήρηση
- Χημικό ποσοστό αυτοεκφόρτισης
- Περιοσώρευση από 1300 κύκλοι φόρτισης – εκφόρτισης
- Αντημνήμενη διάρκεια ζωής 10 χρόνια
- DIN 43539-T5, IEC 60896-21/22

Με υγρό ηλεκτρολύτη ανοικτού τύπου: WINNER AJAX OPzS

- Στοιχεία υγρού ηλεκτρολύτη 2V & blocks 6/12V υψηλής ανοικτής OPzS
- Αντημνήμενη διάρκεια ζωής 18 έτη
- Υψηλή απόδοση σε κάθε επίπεδο ρεύματος φόρτισης – εκφόρτισης
- Αξιοπρόσθετα συμπεριφερό σε βαθιές κύκλους εκφόρτισης και υψηλές θερμοκρασίες
- Εξαιρετικές θετικές πλάκες ενισχυμένες κατασκευασ
- Εξαιρετική απόδοση ανάκτησης φορτίου μετά από πλήρη εκφόρτιση
- Περιοσώρευση από 3800 κύκλοι φόρτισης – εκφόρτισης
- Χωρητικότητες έως 3000 AH
- Ελάχιστη συντήρηση κάθε 1-2 χρόνια
- Δοχεία από ανθεκτικό, διαφανές SAN
- Προδιαγραφές σύμφωνα με το EN 60896, DIN 40736

Εταιρικό προφίλ

Η ΒΙΟΣΥ Α.Ε., για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες μπαταριών στην Ελλάδα και από τις πλέον εξειδικευμένες στο χώρο. Η ΒΙΟΣΥ προσφέρει το Σύστημα Ολοκληρωμένων Λύσεων

"Total Solutions System" των μπαταριών WINNER, το οποίο εμπλουτίζεται συνεχώς με πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες που πιστοποιούν οι νέες προμηθειώσεις στην εφαρμογή και αποδοτικότητα της ενέργειας.

B2B
info

VIOSY

Τηλ.: 210-3474444
www.viosy.gr